

Prima[®]

Flex Spezial-Folienklebeband

PRODUKTDATENBLATT



Technische Daten			
Prüfung	Norm	Einheit	Soll
Banddicke	DIN EN 1942	mm	0,23 ± 0,05
Reißdehnung	DIN EN 14410	%	> 150
Bruchkraft	DIN EN 14410	N/cm	> 15
Klebkraft auf Stahl	DIN EN 1939 Stand 11/96	N/cm	> 15
Temperaturbeständigkeit	-	°C	-40 bis +70
Verarbeitung	-	°C	> -5



Flex

Spezial-Folienklebeband

PRODUKTDATENBLATT

Klebebandaufbau:

Träger: PE-Folie 70µm, grün
Gelege: weiß, orthogonal
Klebstoff: Acrylat
Abdeckung: weißes PE-Papier, eins. silikonisiert

Produktmerkmale:

- Klebeband mit einem Spezialklebstoff für hervorragende Haftung auf Folien im Baubereich
- extrem aggressiver, baustellenfreundlicher Klebstoff
- handreißbare armierte Spezialfolie mit sehr guter Dehnbarkeit
- sehr gute Temperaturbeständigkeit
- ausgezeichnete Wasserdampfsperre
- Acrylatklebstoff mit hervorragender Alterungsbeständigkeit
- lösemittelfreier Klebstoff

Anwendungen / Einsatzgebiete:

Für die luftdichte Verklebung von überlappenden Dampfbremsen und Unterspannbahnen gemäß DIN 4108-7. Durch das gute Dehnungsverhalten speziell geeignet für das flexible Abkleben an Durchdringungen von Rohren, Leitungen oder Dachbalken. Gut geeignet für verschiedene glatte bis leicht raue Untergründe wie z.B. Folien, Vliese oder Aluminium.

Lagerung:

bei ca.15°C bis 30°C und max. 65% rel. Luftfeuchtigkeit

Dieses Merkblatt berät unverbindlich ohne Gewährübernahme. Die angeführten Verarbeitungshinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit durch Eigenversuche zu prüfen um Fehlschläge zu vermeiden, für die wir keine Haftung übernehmen. Technische Änderungen vorbehalten.

Hersteller:
Bowcraft GmbH
Lilienthalstraße 51-53
64625 Bensheim

Vertrieb:
EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH
& Co. KG
Daimlerstraße 5d
76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2 + 7
61231 Bad Nauheim

Tel.: +49 6032 805-0
Fax: +49 6032 805-8187
E-Mail: prima@eurobaustoff.de
Internet: www.eurobaustoff.de